Guide du produit

JARDISYS

Kit occultation lattes PVC pour grillage rigide, L. 2,50 m

Présentation

Lattes en PVC à insérer verticalement dans un panneau de grillage rigide à maille 200 × 55 mm. Un kit couvre un panneau de 2,50 m de long. Le PVC est teinté dans la masse : le pigment est présent dans toute l'épaisseur de la lame.

Produit	Kit occultation lattes PVC pour grillage rigide, L. 2,50 m
Marque	Jardisys
Matière	PVC teinté dans la masse
Coloris	Vert RAL 6005 ou anthracite RAL 7016
Hauteurs	1,03 m / 1,23 m / 1,53 m / 1,73 m / 1,93 m
Compatibilité	Panneaux rigides à maille 200 × 55 mm

Contenu du kit

Élément	Quantité
Lames principales 49 mm	43
Lames d'extrémité 44 mm	2
Clips de maintien bas	47
Lisses de finition haute	2
Profils V de renfort (2 plis différents : 14 mm et 20,3 mm)	inclus

Non inclus : poteaux et panneaux de grillage.



Guide du produit

JARDISYS

Kit occultation lattes PVC pour grillage rigide, L. 2,50 m

Hauteurs et poids

Hauteur du panneau	Poids du kit
1,03 m	5,8 kg
1,23 m	6,6 kg
1,53 m	8,2 kg
1,73 m	9,1 kg
1,93 m	10 kg

Compatibilité

Panneaux rigides à maille 200 × 55 mm, notamment : MRT, Rivisa, Technomallas, Place, Dirickx (DIY), Famavi, Ferro Bulloni, Frigerio, Filiac, Wisniowski, Lippy et Jardisys.

Bien choisir

- Choisir la hauteur du kit en fonction de la hauteur du panneau à occulter.
- Vérifier que la maille du panneau est bien de 200 × 55 mm.
- Une occultation partielle (jusqu'à 1,20 m ou 1,50 m) est possible.

Prise au vent
Une clôture occultée offre davantage de prise au vent. Renforcer la pose : jambes de force, scellement des poteaux 20 cm plus profond ou renforts. Pour l'occultation totale d'un panneau de 2,00 m, vérifier la tenue des poteaux et de leur scellement.

Entretien

- Aucun entretien particulier : un rinçage au jet en fin d'hiver suffit.
- Éviter le nettoyeur haute pression à faible distance : il peut déloger les lattes et marquer le PVC.
- Les lattes se déposent et se reposent facilement.

Contact

Responsable de la mise sur le marché	IBP Sp. z o.o. ul. Spychalskiego 28/6, 61-553 Poznań, Pologne
E-mail	contact@innovation-bricolage.fr
Téléphone	06 22 52 81 77