Information de sécurité

JARDISYS

Kit occultation lattes PVC pour grillage rigide, L. 2,50 m

Identification du produit

Produit	Kit occultation lattes PVC pour grillage rigide, L. 2,50 m
Marque	Jardisys
Matière	PVC teinté dans la masse
Coloris	Vert RAL 6005 ou anthracite RAL 7016
Hauteurs	1,03 m / 1,23 m / 1,53 m / 1,73 m / 1,93 m
Compatibilité	Panneaux rigides à maille 200 × 55 mm

Responsable de la mise sur le marché

Responsable de la mise sur le marché	IBP Sp. z o.o. ul. Spychalskiego 28/6, 61-553 Poznań, Pologne
E-mail	contact@innovation-bricolage.fr
Téléphone	06 22 52 81 77

Avertissements

Prise au vent
Une clôture occultée offre davantage de prise au vent. Renforcer la pose : jambes de force, scellement des poteaux 20 cm plus profond ou renforts. Pour l'occultation totale d'un panneau de 2,00 m, vérifier la tenue des poteaux et de leur scellement.

- Vérifier le scellement des poteaux avant la pose.
- Température de pose recommandée : entre 10 et 25 °C.
- Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression à faible distance.
- Tenir les clips et les emballages hors de portée des jeunes enfants.
- Conserver ce document.