Manuel de sécurité

JARDISYS

Kit occultation lattes PVC pour grillage rigide, L. 2,50 m

Identification du produit

Produit	Kit occultation lattes PVC pour grillage rigide, L. 2,50 m
Marque	Jardisys
Matière	PVC teinté dans la masse
Coloris	Vert RAL 6005 ou anthracite RAL 7016
Hauteurs	1,03 m / 1,23 m / 1,53 m / 1,73 m / 1,93 m
Compatibilité	Panneaux rigides à maille 200 × 55 mm

Usage prévu

Occultation d'un panneau de grillage rigide à maille 200 × 55 mm, par insertion verticale de lattes en PVC. Le kit ne comprend ni les poteaux ni les panneaux et ne modifie pas la tenue mécanique de la clôture.

Prise au vent et stabilité de la clôture

Point de vigilance principal
Une clôture occultée offre davantage de prise au vent. Renforcer la pose : jambes de force, scellement des poteaux 20 cm plus profond ou renforts. Pour l'occultation totale d'un panneau de 2,00 m, vérifier la tenue des poteaux et de leur scellement.

- En cas de doute sur la tenue de la clôture, préférer une occultation partielle (jusqu'à 1,20 m ou 1,50 m).

Pendant la pose

- Poser de préférence entre 10 et 25 °C.
- Insérer les lames par le haut du panneau, sans forcer.
- Mettre en place les clips de maintien bas et les lisses de finition haute : ils maintiennent les lames dans le panneau.

Entretien

- Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression à faible distance : risque de déloger les lattes et de marquer le PVC.

Recommandations générales

- Porter des gants lors de la manipulation du grillage et des lames.
- Tenir les clips et les emballages hors de portée des jeunes enfants.
- Ne pas grimper sur la clôture ni s'y appuyer.
- Contrôler la clôture après un épisode de vent fort : tenue des poteaux, lames et lisses en place.

Contact

IBP Sp. z o.o., ul. Spychalskiego 28/6, 61-553 Poznań, Pologne · contact@innovation-bricolage.fr · 06 22 52 81 77